

# Integrated Amplifier AZ-1s



# 美系を継いで、ハイエンドの新たな成熟。

オーディオをどこまで美しく洗練できるか。

エソテリックのハイエンド・エレガンス・シリーズは、そのこれまでにない回答でした。

そしていま、成熟した審美眼で磨かれた音質と美質を受け継ぎ、

高度なアンプテクノロジーをさらにリファインして、インテグレーテッドアンプAZ-1s誕生。

#### 音の生命をありのままに。 ハイエンドアンプテクノロジー。

一瞬の音の息づかいを、あるがままに再現。デ ジタルプロセッシング技術を駆使して磨き上 げたクラスDアンプの真価が、存分に発揮さ れます。高精度クロック制御による精確なデジ タル伝送・増幅プロセスが、信号損失を最小 限にとどめ、すべての音楽情報をスピーカー に送り込む。デジタルのノウハウを知り尽くし たエソテリックの英知と技術、そしてトランス ポートP-01やD/Aコンバーター D-01など で培ったハイエンドテクノロジーが、ここに生 きています。

# 豊かな密度感をともなう、 ナチュラルな表現力。

出力レベルの拡張にこだわらず、心地よい音量 での正確な音楽表現を追求し、上質のアナログ アンプのように滑らかな音楽表現を志向しまし た。そのため電源部にはスイッチング電源を使 わず、瞬発力に優れた高効率WBトランスのア ナログ電源回路を採用。高精度クロック制御に よる解像度やスピード感あふれる音色に、ふくよ かで音楽的な響きを与え、上質な密度感を伴っ たナチュラルな表現力を得ています。

# アナログディスクも楽しめる 豊富な入力端子を装備。

多彩な音楽ソースに対応する、RCA×3系統の オーディオ入力端子を装備しています。3系統 のうち1系統は背面のスイッチによりLINEと 兼用できるMMカートリッジ対応フォノ入力機 能を装備。愛蔵のアナログディスクが高音質で 甦ります。

# ネットワーク時代に対応する USB入力端子(24bit/96kHz)。

デジタル入力端子は同軸×1系統、光×2系統 (24bit/192kHz対応)のほか、USB×1系 統 (24bit/96kHz) を装備。オーディオの楽し みを広げる高解像度音楽ファイルの再生も、 PCとの接続により、スピーカー出力の直前ま で本来のデータ解像度を生かしたピュアな伝 送・増幅を可能にしています。また、USB入力 は、電源/信号ラインを本機から分離して外部ノ イズの混入を防ぐUSBアイソレーターを装備す るなど、高次元のノウハウが注がれています。

# SZ-1sと同期再生する ワードシンクアウト端子。

ワードクロックの出力端子を装備。ペアとなる スーパーオーディオCDプレーヤー SZ-1sを はじめ、ワード入力を搭載する機器と同期でき、 より高品位な音楽再生が楽しめます。

# コネクターの最前線、 WBT社製スピーカー端子。

ドイツWBT社の絶縁ダブルポールターミナル WBT-0735を採用。コネクターの違いが音に出 る、その事実を確認していただけるハイエンドな 装備です。

# メカニカルな容姿を脱した インテリア感性の造形美。

リビングやホビールームを居心地のいい音楽空 間に変える、シンプルな知的フォルム。基本操 作のみを配した簡潔なフロントパネル。高さ 77mmの薄型フォルムは、シリーズモデルのス ーパーオーディオCDプレーヤー SZ-1sと同一 の仕様。並列に設置すれば、美しいインテリア として室内をスタイリッシュに演出します。

#### 工芸品のような曲線と曲面。 ミクロン精度の3次元加工。

アルミブロックから実に8時間をかけて1ミクロ ン精度の3次元加工で削り出された最大 40mm厚のフロントパネル。曲面と曲線と精密 なカッティングラインが巧みに融合し、フロント からトップヘサイドへと流れるような優美なデザ インを形成しています。思わず触れたくなる精 緻な仕立ては、プロダクトに注いだ熱いこだわ りの証です。

「主な仕様]●スピーカー出力 実用最大出力:60W+60W(6Q. JEITA) 適合インピーダンス: 4Ω~16Ω 周波数特性: 5Hz~ 70kHz (-3dB) 出力端子: スクリュータイプ (WBT)×1系統 (バナナプラグ対応) ●音声入力 アナログ入力: RCA×3系統 デジタル入力: RCA×1 光デジタル×2 USB TypeB×1 (USB1.1 準拠) ●ワードクロック出力 出力端子: BNC×1 系統 出力レベル: TTLレベル相当 (75Ω負荷時) 出力周波数: 44.1/88.2/176.4/48/96 /192/100kHz ●一般 電源: AC 100V 50 /60Hz 消費電力:80W (スタンバイ時:4.3W) 外 形寸法(W×H×D): 400mm×77mm×372mm (突起部含む) 質量:9.0kg 付属品:電源コード×1、リモコン(RC-1077)×1、 リモコン用電池 (CR2025)×1、フェルト×4枚、取扱説明書×1、ご 愛用者カード×1





S Integrated Amplifier %2ультый 350,000  $\mathbf{m}$  ( $\mathbf{R}$ )







●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、 使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。

PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので右記の電話番号にお掛けください。

■ご購入製品は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保 管してください。■当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。■仕様 および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実 際の色と異なって見えることがあります。

●ESOTERIC およびエソテリックは、ティアック株式会社の登録商標です。●このカタログの内容につ いてのお問合せは、エソテリック製品取扱店にご相談ください。もし取扱店でお分かりにならないときは、AV お客様相談室におたずねください。

> エソテリック株式会社 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL(042)356-9235/FAX(042)356-9242 Home Page http://www.esoteric.ip

